



LUPUSEC - TEMPERATURE SENSOR WITH DISPLAY V2

Art. 12049

EAN: 4260195433205

- » Sendet alle 10 Minuten die Temperatur am Standort zur Alarmanlage
- » Das Display zeigt die Raumtemperatur und -feuchtigkeit
- » Über die Temperatur können unterschiedlichste Aktionen ausgeführt werden
- » Batterielebensdauer mind. 1 Jahr
- » Funkbetrieb ohne Netzteil
- » Sehr einfache Installation
- » Schalten von Auf- und Unterputzrelais bei bestimmten Temperaturen

LUPUSEC - Temperatursensor mit Display V2



Mithilfe unserer Temperatursensoren automatisieren Sie Ihre Endgeräte ganz einfach.

Der Temperatursensor mit Display V2 misst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit am Installationsort, zeigt diese an und sendet jede Temperaturänderung alle 10 Minuten direkt an die Zentrale. So können Sie auch von unterwegs jederzeit die Temperatur am Installationsort des Sensors prüfen. Der Temperatursensor ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Somit können Sie temperaturabhängig Beschattungen (Rollläden oder Jalousien) steuern, Heizkörperthermostate oder Fussbodenheizungsventile öffnen oder schließen, Klimageräte und Lüfter aktivieren. Dadurch sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern genießen auch stets ein angenehm temperiertes zu Hause.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rolladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| Maße | 8,5 x 8,5 x 2,2 (LxBxT) |
| Gewicht | 0,109 kg |
| Detektionsverfahren | Temperaturmessung |
| Sabotageüberwachung | Nein |
| Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale | Ja |
| Funkfrequenz | ZigBee S |
| Funkleistung | max. 10mW |
| Sendereichweite | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten) |
| Modulation | FM |
| Befestigungsmöglichkeiten | Verschrauben |
| Spannungsversorgung | 3 x AAA 1,5V Alkaline |
| Batterie Lebensdauer im Schnitt | ca. 1 Jahr |
| Richtlinienkonform | CE, FCC, RoHs |
| Kompatibel mit XT Zentrale | XT1 Plus, XT2 Plus, XT3 |

LIEFERUMFANG

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Temperatursensor mit Display V2 | 3 x AAA 1,5V Alkaline Batterien |
| Sensorbeschreibung | |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

